By Lincoln Electric

arcweld®
arcweld® 210C MIG
arcweld® 250C MIG

Los inversores Arcweld 210C y 250C MIG son máquinas de soldadura multiprocesos (MIG, TIG, STICK-ELECTRODO)

- MIG
  Alambre Tubular (sin Gas)
  Alambre Sólido (con Gas – mezcla – Argon + C02)
- TIG
  Acero inoxidable – trabajo de acabado
  Acero al carbono
- STICK – ELECTRODO

Aplicaciones de soldadura de trabajo ligero a mediano. Procedimiento de soldadura adjunta en la máquina, parámetros de acuerdo al tipo de alambre, diámetro del alambre y espesor del material a trabajar.

APLICACIONES

- Fabricación general
- Mantenimiento / Reparación
- Trabajo práctico en casa
- Aplicaciones automotrices

Procesos múltiples.

- MIG
- TIG
- STICK - ELECTRODO

Pequeño y ligero pero potente

Fuerza de Arco

Le permite tener un arco de soldadura muy estable con bajo nivel de salpicadura

Pantalla digital

Pre establecimiento de parámetros de soldadura y visualización en tiempo real.

Protección Inteligente

Sobre voltaje

Baja tensión

Sobre corriente

Sobre calentamiento

Tecnología PFC

Factor de potencia más de 0.98 (para Arcweld 210C MIG solamente)

Cumple con IEC 60974-1

Seguridad eléctrica internacional estándar para máquinas de soldadura.

Tecnología IGBT

Para darle confiabilidad al equipo

LINCOLN® ELECTRIC

By Lincoln Electric

arcweld®
arcweld® 210C MIG
arcweld® 250C MIG

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Nombre del producto	Número Producto	Voltaje primario / Fase / Frecuencia	Peso (kg)	Dimensiones (mm)	Protección / aislamiento	Conformidad
Arcweld 210C MIG	K69034-4	220-240+10%/1/50/60Hz	23.8	436x290x590	IP21S/H	IEC 60974-1
Arcweld 250C MIG	K69033-4	220-240+10%/1/50/60Hz	22.7	436x290x590	IP21S/H	IEC 60974-1

SALIDA DE SOLDADURA

Welding Mode/Plug rating (Amp)		Rated Output (at 40°C)	Welding Current Range (Amp)
arcweld® 210C MIG	MIG / 15A	210A,24.5V@25%	10-210
	STICK / 15A	200A, 28V@25%	10-200
	TIG / 15A	200A, 18V@25%	10-200
arcweld® 250C MIG	MIG / 30A	250A, 26.5V@30%	10-250
	STICK / 20A	200A, 28V@20%	10-200
	TIG / 20A	200A, 18V@30%	10-200

ACCESORIOS

- Cable con pinza a tierra
- Antorcha 4M MIG Gun, LG 240
- 2 Contact Tip de 1.2 R
- Manguera de gas más 2 abrazaderas
- 1 Rodillo estriado 1.0-1.2
- 2 rodillos liso 0.8-1.0

LINCOLN® ELECTRIC